

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT NOTRE OFFRE MORTIER & BÉTON BAS CARBONE

PRÊTS À GÂCHER

MULTI-USAGES

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



MORTIER PRO BAS CARBONE

DESTINATION

Mortier de montage de briques, blocs de béton creux, pierres naturelles fermes, dures.
Réalisation de chapes minces de 12 mm minimum en locaux à faible sollicitation.
Pose scellée de carrelage en locaux à sollicitation moyenne.
Scellements et réparations courantes. réalisation de sous-enduit traditionnel.
- Epaisseur d'application : 12 à 50 mm par passe en chape.
- Mortier utilisable en sol et mur intérieur et extérieur.

CONSOMMATION

20 à 22 kg / m² et par cm d'épaisseur.



BÉTON PRO BAS CARBONE

DESTINATION

Béton professionnel utilisé pour la réalisation de fondations superficielles, réalisation de dallages, d'appui de fenêtre, de marche....
Scellement.
- Epaisseur d'application : 35 mm par passe minimum.
- Béton utilisable en sol intérieur et extérieur.

CONSOMMATION

20 kg / m² et par cm d'épaisseur.



PARAMÈTRES DE MISE EN OEUVRE À +20°C MORTIER & BÉTON BAS CARBONE

Température d'application	+5°C à +30°C
Durée pratique d'utilisation	1 heure

INFORMATIONS PRODUITS

Sacs de 25 kg