

# ISOCOLLE

## COLLE POUR CARREAUX DE PLÂTRE



**DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)  
EN CARREAUX DE PLÂTRE STANDARDS OU ALVEOLES**

### Conception

- Collage, rebouchage et finition des carreaux de plâtre standards ou alvéolés.

### Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

### Avantages

- Faible retrait.
- Grain fin.
- Garnissage des joints.



### Consommation

1,1 à 1,8 kg / m<sup>2</sup>



### Temps d'emploi

1 H 30



### Gâchage

Manuel ou mécanique  
15 L d'eau / sac de 20 kg

### Classe de réaction au feu du matériau

A1

## INFOS

### UTILES

### COULEUR

Blanc

### APPLICATION

Manuelle

### CONDITIONNEMENT


20 kg

### CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine  
non ouvert  
Craint l'humidité

### POIDS / PALETTE

1000 kg (50 sacs / palette)



\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conforme à la norme NF EN 12860.

